




SCHWALBE[®]

Für jeden Reifen den richtigen Schlauch.



Standard

ZOLL	12"		14"		16"		16/18"		18"		20"						22"		24"						26"						27.5"			28"		29"/28"/27.5"						
REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard	32+40-203	47+62-203	32+40-254	37+47-288 32+37-298 40-305	47+60-254	32+40-305	47+62-305	37-340 28+37-349 28+35-355	40+47-355 32-369 37-390 37-400	47+60-355	28+40-406	23+25-451	37-438 28+37-440 28+37-451	40+62-406 54-428	54+70-406	90+120-406	25+28-489 25+28-501	44-484 37-489 28+37-490 37-501	40+54-457	18+28-520	20+28-540 25+28-541	47-507 28+37-540 28+37-541	40+62-507	54+70-507	20+25-559 20+23-571	25+28-584 20+25-590	25+40-559	47-559 47-571 30+47-584 32+44-590 32-597	40+62-559	54+70-559	90+120-559	40+62-584	54+75-584	90+120-584	23+30-622 25-630	28+34-622 28+32-630	40+609 28+47-622 32-630 40-635	50+62-584 40+62-622 40-635	65+75-584 54+75-622			
NR. NEU	1S	1	2S	2	2L	3S	3	4	5	5L	6	7XS	7S	7		7XXL	8S	8	8L	9XS	9S	9	10		11	12XS	12S	12	13		13XXL	14		14XXL	15	15L	17	19	19L			
NR. ALT	1B	1	2C	2	2A	3B	3	4	5	5A	6	7B	7A	7		7XXL	8A	8	8B	9C	9A	9	10		11A	12B	12A	12	13	13J	21		21XXL	15	16	17	19		SCV 19L			
VENTILART UND VENTILLÄNGE							SCV 3 10465764	SCV 4 10465314			SCV 6 10465714		SCV 7 10465034								SCV 9S 10465724	SCV 10 10465234				SCV 12 10465304	SCV 13 10465064			SCV 14 10465074				SCV 15 10465224 10464944*	SCV 15L 10465224 60 mm 10466054	SCV 17 10464984* 60 mm 10464994	SCV 19 10464944* 60 mm 10464954	SCV 19L 10465904				
												</																														

Extralight EL

ZOLL	12"			14"			16"			16/18"			18"			20"						22"			24"						26"						27.5"			28"			29"/28"/27.5"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Air Plus AP

ZOLL	12"		14"		16"		16/18"		18"		20"				22"		24"				26"				27.5"				28"		29"				
REIFENDIMENSION (mm) nach ETRTO-Standard												40+62-406	54+70-406					40+62-507	54+70-507				40+62-559	54+70-559		40+62-584	54+70-584				37+62-622	40+62-622	54+65-622		
NR. NEU												7-AP	7L-AP					10-AP	10 L-AP				13-AP	13 L-AP		14-AP	14 L-AP				17-AP	19-AP	19 L-AP		
NR. ALT												7 AP						10 AP	10+AP				13 AP	13+AP		21 AP	21+AP				17 AP	19 AP	19+AP		
VENTILART UND VENTILLÄNGE												● SCV 7-AP 10465274						10 AP	10+AP				● SCV 13-AP 10465754												
												● AV 7-AP 10462560	● AV 7L-AP 10465880					● AV 10-AP 10462080	● AV 10L-AP 10464880				● AV 13-AP 10462190*	● AV 13L-AP 10465820		● AV 14-AP 10462390	● AV 14L-AP 10462380				● AV 17-AP 10462270	● AV 19-AP 10462320	● AV 19L-AP 10462310		
																																	● DV 17-AP 10462821		
												● SV 7-AP 10463863											● SV 13-AP 10463013			● SV 14-AP 10463703	● SV 14L-AP 10463683		● SV 17-AP 10463433*	● SV 19-AP 10463543*	● SV 19L-AP 10463523				

*Auch als Werkstattverpackung erhältlich

SCHWALBE[®]

Das neue Gruppenschlauch System

Das bewährte Schwalbe Gruppenschlauch System wurde modernisiert.
Ein neues, einheitliches Kennzeichen aus Ventilart, Schlauchnummer, Breitenangabe (S/M/L) und optionalem Kürzel macht die Auswahl leichter – die bekannten Größen wie 15, 17 und 19 bleiben erhalten.

Ein Blick zurück

Ende der 80er entwickelte Seniorchef Ralf Bohle zusammen mit Schwalbes langjährigem Produktionspartner Hung A (Korea) das Gruppenschlauch System. Eine echte Pionierleistung, denn die Schwalbe-Schläuche waren in Puncto Qualität und Elastizität anderen Schläuchen weit voraus. Die enorm hohe Lufthaltigkeit beim Ausdehnen sorgte dafür, dass mit einem Schlauch viele Reifendimensionen abgedeckt werden können. Für den Handel bedeutete das: weniger Lagerplatz, einfachere Logistik und eine leichtere Produktauswahl.
Die Produktionsnummern (z. B. 15 für Rennrad, 17 für Tour) und ein farbcodiertes Ventilsystem (AV = Grün, DV = Orange, SV = Rot, RV = Gelb) machten die Auswahl einfach und übersichtlich. Nummer und Farbe bildeten ein logisches, leicht verständliches System. Schwalbe bewarb es sehr engagiert, sodass sich Begriffe wie „Schlauch AV 17“ rasch etablierten und fast zu einer eigenen Marke wurden.

Warum das Update?

Durch neue Produkte wie den Aerothan-Schlauch sowie eine wachsende Bandbreite an Reifenbreiten war das alte System im Laufe der Jahre unübersichtlich geworden. Das neue System erhält die vertrauten Nummern und schafft klare, sofort verständliche Bezeichnungen.

Was ist neu?

- Schwalbe fasst die Vielfalt an Reifengrößen und Spezifikationen in einer klaren, einheitlichen Systematik zusammen. Jede Schlauchbezeichnung besteht künftig aus vier Teilen:
- Ventilart: SCV für Schwalbe Klik Valve, SV für Sclaverand-Ventil, DV für Dunlop-Ventil, AV für Autoventil
 - Die entsprechende Nummer des Schlauchs bleibt in nahezu allen Fällen erhalten, z.B. 15, 17, 19.
 - Einige Schläuche erhalten zur besseren Einordnung neue Nummern. So wird der Nr 21. Schlauch für 27,5“ Schlauch zu Nr. 14. Extralight Schläuche, die bislang eine eigene Nr. hatten, gliedern sich an die Stammnummer an, z.B. wird aus Nr. 18 neu 17-EL, aus Nr. 20 wird 15-EL.
 - Der Buchstabe hinter der Nummer zeigt die Reifenbreite:
M wird als Standard nicht genannt, S für schmalere, L für breitere Reifen
 - Ein optionales Spezifikationskürzel folgt nach einem Bindestrich, dabei steht EL für Extralight, AE für Aerothan, AP für Air Plus

Wie funktioniert das praktisch?

Die Nummern bleiben vertraut: 15 für schmale Rennradreifen, 17 für viele Touren- und Gravelräder, 19 für breitere Reifen (v. a. für den Mountainbike Bereich). Innerhalb dieser Nummern zeigt S oder L, ob ein Schlauch für schmalere oder breitere Reifen geeignet ist. Die Farbcodierungen bleiben ebenfalls – da sehr viele Butylschläuche nun auch mit Schwalbe Klik Valve verfügbar sind, erhalten diese die Farbcodierung blau.
Beispiel:

- 15 = 23–30 mm
- 15L = 28–34 mm